



NATURHAUS Hartöl olja

Produktinformation: NATURHAUS Hartöl olja är en grund för träytor inomhus med mycket slitage (t ex trappor, golv, arbetsbord, matbord, möbler). Beroende på arbetsmetod kan ytan göras sidenmatt eller sidenglänsande. Träet blir endast lätt mörkare och när det åldras lite gyllene. Därför kan produkten också användas till ljusa träslag (t ex bok och lönn). NATURHAUS Hartöl bygger en yta på träet och gör det vattenavvisande.

Innehåll Kokt linolja, kinesisk träolja, naturhartser, destillerat citrusskalsolja, Bentonit, liten andel av blyfria torkmedel (Co-, Zr-, Ca-Fettsyror med <0,1% Cobaltfetsyra)

Tillvägagångssätt **Grundning för en sidenmatt yta**

Applicera oförtunnad NATURHAUS Hartöl med pensel, sprututrustning, roller eller spatel. Starkt absorberande träslag (t ex bok) och golv i utrymmen med mycket slitage ska grundas med NATURHAUS Hartöl Spezial. Efter 5-15 minuter ska ytan våtslipas med golvslipmaskin (grön eller brun pad), en excenterslipmaskin med slipduk eller med Edruflexborste korn 220.

Grundning för en sidenglänsande yta

Applicera oförtunnad NATURHAUS Hartöl med pensel, sprututrustning eller roller. NATURHAUS Förtunning kan användas för att korrigera viskositeten, höj i så fall appliceringsmängden. Tack vare produktens ”byggande” egenskaper bildas efter den andra påstrykningen en sluten, sidenglänsande yta. Var noga med att följa torktiderna för varje applicering och mellanslipa med en golvslipmaskin med grön pad eller excenterslipmaskin korn 220.

Efterbehandling

Torktid

Fysikaliska Data

Åtgång

Hållbarhet

Märkning

Säkerhets- och avfallsanvisningar



Träfuktigheten får inte överstiga 12 %. Rengör arbetsredskap med förtunning. Gör först ett prov innan applicering på nya underlag.

Regelbunden skötsel och underhåll är användarens ansvar.

NATURHAUS Hartwachs, NATURHAUS Hårdvaxolja

Ca 8 timmar eller över natt (20°C, 65 % RF)

Densitet ca 0,90 g/ml, viskositet ca 18 s (DIN 53211, utlopp 4 mm)

30-50m²/l (motsvarar 20-30 g/m²) till våtslipning för en sidenmatt yta

15-25m²/l (motsvarar 40-70 g/m²) för ytbyggnad för en sidenglänsande yta.

Dessa mängder kan variera beroende på underlag och appliceringssätt.

Kallt, torrt och frostfritt i stängd originalförpackning: flera år

Miljöfarligt, Irriterande, Brandfarligt, Kan ge allergi vid hudkontakt. Giftig för vattenorganismer. Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

På grund av **risk för självantändning** ska använda trasor torka utbredda

på ett ställe med god ventilation, eller förvaras i plastbehållare fylld med

vatten under minst 3 dagar. Trasor med torkade rester kan lämnas med

hushållsavfallet. Sörj för god ventilation under arbetets gång och under

torktiden, antändningskällor hålles borta. Rökning förbjuden! Använd ej i

anslutning till sprututrustning eller torkanläggning vid lackering.

Fullständigt tömda behållare lämnas till återvinning. Beakta information i

Säkerhetsdatablad. Använd lämpliga skyddshandskar. Förvaras utom

räckhåll för barn. Vid förtäring, kontakta genast läkare och visa

förpackningen eller etiketten.

Artikelnummer 00210

Förpackningsmaterial Metall

Detta produktblad har endast en rådgivande funktion och uppgifterna är baserade på noggranna undersökningar med aktuell teknik. Dess innehåll är inte juridiskt bindande. Version 011/Augusti 2007.