



## NATURHAUS Hårdvaxolja

<b>Produktinformation:</b>	NATURHAUS <i>Hårdvaxolja</i> är en ytbehandling för träytor inomhus med hårt slitage (t ex trappor, golv, arbetsbord, matbord, möbler). Beroende på arbetsmetod kan resultatet bli en sidenmatt eller sidenglänsande yta. Träet blir endast lätt mörkare och blir när det åldras endast lite gyllene. Därför kan produkten också användas till ljusa träslag (t ex bok och lönn). NATURHAUS <i>Hårdvaxolja</i> är vatten- och smutsavvisande och bra ägnat till golv.
<b>Innehåll</b>	Kokt linolja, standolja, naturhartser, carnaubavax, destillerad citrusskalsolja, bentonit, liten andel av blyfria torkmedel (Co-, Zr-, Ca-Fettsyror med <0,1% Cobalt fettsyra)
<b>Tillvägagångssätt</b>	Applicera oförtunnad NATURHAUS <i>Hårdvaxolja</i> med pensel, sprututrustning eller roller. Tack vare produktens skiktbildande egenskaper bildas efter den andra appliceringen en <b>sidenglänsande</b> yta. Var noga med att följa torktiderna för varje applicering. NATURHAUS <i>Hårdvaxolja</i> kan efter den första och andra appliceringen våtslipas (slipas innan den torkat). Till detta används golvslipmaskin med grön pad eller excenterslip med vlies (fin grovlek). Detta arbetssätt resulterar i en <b>sidenmatt</b> yta. Var noga med att följa torktiderna för varje applicering. Träfuktigheten får inte överstiga 12 %. Rengör arbetsredskap med förtunning . Gör först ett prov innan applicering på nya underlag. Det ligger i köparens ansvar att regelbundet underhålla ytan.
<b>Torktid</b>	Ca 8 timmar eller över natt (20°C, 65% rF)
<b>Fysikaliska Data</b>	Densitet ca 0,89 g/ml, viskositet ca 18 s (DIN 53211, utlopp 4 mm)
<b>Åtgång</b>	15-25 m <sup>2</sup> /l (motsvarar 40-70 g/m <sup>2</sup> ) för en sidenglänsande yta 30-50 m <sup>2</sup> /l (motsvarar 20-30 g/m <sup>2</sup> ) till våtslipning för en sidenmatt yta. Dessa mängder kan variera beroende på underlag och appliceringssätt.
<b>Hållbarhet Märkning</b>	Kallt, torrt och frostfritt i stängd originalförpackning: flera år Miljöfarligt, irriterande, brandfarligt, kan ge allergi vid hudkontakt, giftig för vattenorganismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön
<b>Säkerhets- och avfallsanvisningar</b>	På grund av <b>risk för självantändning</b> ska använda trasor torka utbredda på ett ställe med god ventilation, eller förvaras i plastbehållare fylld med vatten under flera dagar. Trasor med torkade rester kan lämnas med hushållsavfallet. Sörj för god ventilation under arbetets gång och under torktiden, antändningskällor hålles borta. Förvaras oåtkomligt för barn. Vid förtäring kontakta genast läkare och visa förpackningen eller etiketten. Använd ej i anslutning till lackering. Fullständigt tömda behållare lämnas till återvinning. Beakta information i Säkerhetsdatablad.
<b>Artikelnummer</b>	01500 (Naturhaus)
<b>Förpackningsmaterial</b>	Metall

### ERNST P. AB

Tel: 031-703 07 70

[www.ernstp.se](http://www.ernstp.se)

[info@ernstp.se](mailto:info@ernstp.se)

Detta produktblad har endast en rådgivande funktion och uppgifterna är baserade på noggranna undersökningar med aktuell teknik. Dess innehåll är inte juridiskt bindande. Version 011/augusti 2007